ARIANNA XML

AVVISO DI RICEVIMENTO DI RESO

VERSIONE 2.00

GUIDA ALL'UTILIZZO

Primo rilascio documento: giugno 2012

Ultima revisione documento: giugno 2012

INDICE

1 Introduzione 3
2 L'elemento radice <ReturnsReceivingAdvice> 4
3 L'elemento <HEADER> 5
3.1 L’identificazione dell’avviso di ricevimento di reso 6
3.2 I riferimenti ad altri documenti e la data di ricevimento delle merci 8
3.3 L'identificazione delle parti 10
3.4 il mezzo e le spese di trasporto 14
3.5 Le caratteristiche fisiche e l’identificazione dell’imballo 15
4 L'elemento <SUMMARY> 17
5 Messaggio di esempio 18

1 INTRODUZIONE

Il messaggio ReturnsReceivingAdvice viene trasmesso dalla parte che riceve le merci rese alla parte che le ha spedite, allo scopo di fornire un riscontro dell'avvenuta ricezione.

Il messaggio **conferma semplicemente il ricevimento delle merci rese**: nessuna informazione viene fornita relativamente a eventuali discrepanze tra quanto indicato dalla libreria nell'avviso di spedizione di reso e quanto effettivamente ricevuto.

Per questo motivo il messaggio non contiene la sezione di dettaglio: le informazioni trasmesse riguardano esclusivamente le merci ricevute nel loro insieme.

2 L'ELEMENTO RADICE <RETURNSRECEIVINGADVICE>

Il messaggio XML è interamente delimitato dall'elemento radice **ReturnsReceivingAdvice**, composto dalla sequenza di due elementi figli: **Header** e **Summary**, che suddividono il messaggio in due sezioni principali; i due elementi figli della radice sono a loro volta composti da una serie di diversi elementi.

In questo messaggio non è presente la sezione di dettaglio.

Ogni avviso di ricevimento di reso deve essere racchiuso tra il tag iniziale **<ReturnsReceivingAdvice>** ed il tag finale **</ReturnsReceivingAdvice>**. Gli attributi Versione (numero di release di Arianna XML) e MessageID (numero del messaggio) sono obbligatori.



3 L'ELEMENTO <HEADER>

L'elemento complesso **Header** delimita la sezione di testata contenente informazioni valide per l'intero messaggio; in particolare, permette di indicare il numero e la data del messaggio, le parti coinvolte nella transazione, i termini di consegna, le modalità di trasporto ecc.



3.1 L'IDENTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO DI RESO

L'identificazione dell'avviso di ricevimento di reso avviene mediante gli elementi **ReturnsReceivingAdviceNumber** (numero dell'avviso di ricevimento di reso), **SenderEANLocationCode** (mittente del messaggio), **RecipientEANLocationCode** (destinatario del messaggio), **IssueDateTime** (data e ora dell'avviso di ricevimento di reso) e **PurposeCode** (funzione del documento).

In **ReturnsReceivingAdviceNumber** va indicato il numero obbligatorio e univoco dell'avviso di ricevimento di reso assegnato dal mittente. Qualunque altro riferimento va indicato nel successivo elemento ReferenceCoded.

L'identificazione di **mittente** e **destinatario** (elementi SenderEANLocationCode e RecipientEANLocationCode) è **obbligatoria** e avviene tramite l'EAN Location Code assegnato dall'agenzia Arianna.

IssueDateTime contiene data e ora dell'avviso di ricevimento di reso. L'indicazione della data dell'avviso di ricevimento di reso è obbligatoria e deve essere intesa come la data di creazione del documento; le date relative alla spedizione o alla consegna delle merci vanno indicate nell'elemento **DateTimeCoded**.

IssueDateTime è un elemento complesso, composto dagli elementi **Date** e **Time**, contenenti rispettivamente la data nel formato CCYYMMDD e l'ora nel formato HHMM.



In **PurposeCode** va specificato il codice utilizzato per indicare la **funzione del messaggio**, valida per tutte le linee dell'avviso di ricevimento di reso. I valori possibili sono:

- *AdditionalTransmissiom* (trasmissione aggiuntiva): avviso di ricevimento di reso già trasmesso per altri canali non EDI. La trasmissione corrente ha il solo scopo di fornire i dati in formato elettronico.
- *CarbonCopy* (copia): copia dell'avviso di ricevimento di reso inviato ad una terza parte per scopi informativi.
- *Duplicate* (duplicato): reinvio, su specifica richiesta del richiedente, di un avviso di ricevimento di reso già inviato.
- *Original* (originale): primo invio di un avviso di ricevimento di reso.

L'elemento **ReceivingStatus** permette di indicare lo stato della spedizione contenente le merci rese. L'unico valore ammesso è:

- *Received*: la spedizione contenente le merci rese è stata ricevuta.

3.1.1 Esempi

Primo invio dell'avviso di ricevimento di reso numero 0004502 inviato il 3 giugno 2012 alle ore 16.00.

```
<ReturnsReceivingAdviceNumber>0004502</ReturnsReceivingAdviceNumber>
<SenderEANLocationCode>8023014000028</SenderEANLocationCode>
<RecipientEANLocationCode>8023014115326</RecipientEANLocationCode>
<IssueDateTime>
```

```
   <Date>20120603</Date>
   <Time>1600</Time>
</IssueDateTime>
<PurposeCode>Original</PurposeCode>
<ReceivingStatus>Received</ReceivingStatus>
```

3.2 I RIFERIMENTI AD ALTRI DOCUMENTI E LA DATA DI RICEVIMENTO DELLE MERCI

I riferimenti ad altri documenti possono essere indicati utilizzando l'elemento complesso **ReferenceCoded**, che permette di specificare il tipo di riferimento (elemento **ReferenceTypeCode**), il numero (elemento **ReferenceNumber**) e la data (elemento **ReferenceDateTime**).

ReferenceCoded è un elemento complesso così composto:



ReferenceTypeCode contiene un codice che qualifica il numero di riferimento. I valori ammessi sono:

- *AdditionalReferenceNumber*: ulteriore numero di riferimento.
- *AuthorizationNumber*: numero di autorizzazione.
- *CreditNoteNumber*: numero di nota di credito.
- *DespatchAdviceNumber*: numero dell'avviso di spedizione.
- *InvoiceNumber*: numero di fattura.
- *OriginalMsgNumber*: numero del messaggio contenente il documento originale (attribuito dal creatore del messaggio). L'uso è riservato all'agenzia Arianna.
- *PackingListNumber*: numero di lista di prelievo.
- *PostReferenceNumber*: numero di riferimento postale.
- *ReturnsAdviceNumber*: numero di avviso di reso.
- *SalesRepresentativeOrderNumber*: numero dell'ordine (attribuito dall'agente)
- *SellersReferenceNumber*: numero assegnato a una transazione dal rivenditore.
- *SenderTransportDocumentNumber*: numero del documento di trasporto (attribuito da chi invia le merci).
- *TransportDocumentNumber*: numero del documento di trasporto (attribuito dal trasportatore).
- *VendorOrderNumber*: numero dell'ordine (attribuito dal fornitore).
- *WarehouseStorageLocationNumber*: numero interno di magazzino.

L'elemento **ReferenceNumber** contiene il numero del riferimento, mentre nell'elemento complesso **ReferenceDateTime** sono contenute la data (nell'elemento **Date**) e l'ora (nell'elemento **Time**) del riferimento.

Nell'elemento **DateTimeCoded** va obbligatoriamente specificata la data di ricevimento delle merci rese (codice *GoodsReceiptDateTime* in DateQualifierCode) e, opzionalmente, la data della spedizione (codice *DespatchDateTime* in DateQualifierCode).



3.2.1 Esempi

Riferimento al documento di avviso di reso 0000145 del 3 giugno 2012.

```
<ReferenceCoded>
   <ReferenceTypeCode>ReturnsAdviceNumber</ReferenceTypeCode>
```

```
   <ReferenceNumber>0000145</ReferenceNumber>
   <ReferenceDateTime>
      <Date>20120603</Date>
   </ReferenceDateTime>
</ReferenceCoded>
```

Data di spedizione e di ricevimento delle merci.

```
<DateTimeCoded>
   <DateQualifierCode>DespatchDateTime</DateQualifierCode>
   <DateTime>
      <Date>20120603</Date>
   </DateTime>
</DateTimeCoded>

<DateTimeCoded>
   <DateQualifierCode>GoodsReceiptDateTime</DateQualifierCode>
   <DateTime>
      <Date>20120604</Date>
   </DateTime>
</DateTimeCoded>
```

3.3 L'IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Le parti coinvolte vengono indicate negli elementi:

- *BuyerParty*: acquirente.
- *CreditNoteToParty*: destinatario della nota di credito, se diverso dall'acquirente.
- *NotifyParty*: parte a cui inviare copia del documento corrente a scopo informativo.
- *OrderByParty*: chi ha effettuato l'ordine, se diverso dall'acquirente.
- *SalesRepresentativeParty*: agente/rappresentante del fornitore.
- *ShipToParty*: destinatario della consegna, se diverso dall'acquirente.
- *SupplierParty*: fornitore.
- *VANProviderParty*: fornitore di rete a valore aggiunto, in questo contesto l'agenzia Arianna.

L'**identificazione** delle parti avviene mediante gli **EAN Location Code** attribuiti dall'Agenzia Arianna. Fanno **eccezione** il **responsabile della spedizione** (ShipperParty) e il **trasportatore** (CarrierParty) che possono essere identificati anche solo mediante una **descrizione non codificata** (utilizzando gli elementi ShipperPartyNEP e CarrierPartyNEP) – è infatti impossibile attribuire a priori un EAN Location Code a tutti i possibili responsabili del trasporto e della spedizione delle merci.

Gli EAN Location Code di **mittente** e **destinatario** (indicati in precedenza negli elementi SenderEANLocationCode e RecipientEANLocationCode) devono essere **obbligatoriamente qualificati** ciascuno **con un elemento *Party**. In questo modo è possibile, grazie all'eguaglianza degli EAN, dedurre chi ha inviato l'avviso di ricevimento di reso e a chi è indirizzato.

È inoltre **obbligatorio** indicare l'acquirente mediante l'elemento **BuyerParty** e il fornitore mediante l'elemento **SupplierParty**.

Nel caso tipico di un avviso di ricevimento di reso inviato dal fornitore all'acquirente saranno tra loro uguali gli EAN Location Code degli elementi SenderEANLocationCode e SupplierParty e quelli degli elementi RecipientEANLocationCode e BuyerParty.

3.3.1 Identificazione della parte mediante EAN Location Code

Gli elementi complessi ***Party** che vengono identificati mediante l'EAN Location Code (BuyerCorporateOfficeParty, BuyerParty, CarrierParty, CreditNoteToParty, NotifyParty, OrderByParty, SalesRepresentativeParty, ShipperParty, ShipToParty, SupplierParty, VANProviderParty) sono composti così:



Nell'elemento **PartyEANLocationCode** è contenuto il codice EAN di 13 cifre attribuito dall'agenzia Arianna al partner.

L'elemento complesso **AdditionalPartyID** permette di fornire ulteriori codici identificativi della parte. L'elemento figlio **PartyIDType** contiene un codice che qualifica il contenuto dell'elemento **Identifier**. I valori ammessi sono:

- *ContractNumber*: numero di contratto tra le parti.
- *FiscalNumber*: codice fiscale.
- *InternalCustomerNumber*: codice della parte assegnato internamente dall'acquirente.
- *InternalSupplierNumber*: codice della parte assegnato internamente dal fornitore.
- *VATRegistrationNumber*: partita IVA.

L'elemento complesso **PartyName** permette di descrivere nell'elemento figlio **CorporateOrPersonName** il nome della parte (ragione sociale nel caso di una società, nome e cognome negli altri casi) ed eventualmente di fornire un'ulteriore specificazione (per esempio l'ufficio o il dipartimento) nell'elemento **OfficeOrDepartment**.



L'elemento complesso **PostalAddress** permette di indicare l'indirizzo completo della parte, specificandone la via (elemento **Address**) o la casella postale (elemento **POBoxNumber**), la città (elemento **PostalTownCity**), il codice postale (elemento **PostalCode**), l'aggregato geografico (elemento **CountrySubdivision**) e il codice nazione (elemento **CountryCode**).



L'elemento complesso **ContactPersonOrDepartment** consente di identificare, preferibilmente mediante un EAN Location Code, una persona o dipartimento di riferimento, all'interno dell'organizzazione del solo partner indicato nell'elemento *Party padre.



L'elemento **ContactRoleCode** contiene un codice che permette di specificare il ruolo del contatto. I valori ammessi sono:

- *Agent*: agente.
- *ConfirmedWith*: persona con la quale sono stati presi accordi (per esempio telefonicamente riguardo al contenuto dell'avviso di spedizione prima del suo invio).
- *DeliveryContact*: riferimento per la consegna delle merci.
- *GoodsReceivingContact*: riferimento per il ricevimento delle merci.
- *InformationContact* : riferimento per informazioni riguardanti questo messaggio.
- *PurchasingContact*: ufficio acquisti.
- *SalesRepresentativeOrDepartment*: ufficio vendite.
- *ShippingContact*: riferimento per la spedizione delle merci.
- *SupplierContact*: riferimento presso il fornitore.
- *TransportContact*: riferimento per il trasporto delle merci.

L'identificazione del contatto può avvenire tramite un EAN Location Code (elemento **ContactLocationCode**) o mediante una descrizione testuale (elemento **ContactName**).

La modalità di comunicazione viene indicata con l'elemento complesso **CommunicationDetails**, che permette di specificare la tipologia di comunicazione nell'elemento **CommunicationTypeCode** mediante uno di questi codici:

- *Email*: indirizzo di posta elettronica
- *Fax*: numero di fax
- *FixedPhone*: numero di telefono fisso
- *MobilePhone*: numero di telefono cellulare
- *TelephoneExtension*: interno telefonico
- *Telex*: telex
- *URL*: URL con riferimento a risorsa Internet
- *X400*: X.400

e di specificare il codice o numero di accesso (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica ecc.) mediante l'elemento **CommunicationLocator**.



3.3.2 Identificazione della parte mediante descrizione testuale

Gli elementi complessi **ShipperPartyNEP** e **CarrierPartyNEP** permettono di identificare il responsabile della spedizione e il trasportatore mediante una descrizione non codificata. Sono così strutturati:



Gli elementi sono gli stessi descritti nel paragrafo precedente (*3.3.1 - Identificazione della parte mediante EAN Location Code*) con le uniche differenze che non è presente l'elemento PartyEanLocationCode e che il primo elemento della sequenza è PartyName ed è obbligatorio.

3.3.3 Esempi

Avviso di ricevimento di reso inviato dal fornitore (identificato dall'EAN Location Code 8023014000042) all'acquirente (identificato dall'EAN Location Code 8023014100193). È possibile contattare il fornitore per informazioni inviando un fax a Mario Bianchi.

```
<SenderEANLocationCode>8023014000042</SenderEANLocationCode>
<RecipientEANLocationCode>8023014100193</RecipientEANLocationCode>
...
<BuyerParty>
   <PartyEANLocationCode>8023014100193</PartyEANLocationCode>
<BuyerParty>
<SupplierParty>
   <PartyEANLocationCode>8023014000042</PartyEANLocationCode>
   <ContactPersonOrDepartment>
      <ContactRoleCode>SupplierContact</ContactRoleCode>
      <ContactName>Mario Bianchi</ContactName>
      <CommunicationDetails>
         <CommunicationTypeCode>Fax</CommunicationTypeCode>
         <CommunicationLocator>011443321</CommunicationLocator>
      </CommunicationDetails>
   </ContactPersonOrDepartment>
</SupplierParty>
```

3.4 IL MEZZO E LE SPESE DI TRASPORTO

L'elemento **MeansOfTransportCode** permette di fornire indicazioni sul **mezzo di trasporto** e/o sulle **modalità con cui è avvenuta la spedizione**. I codici ammessi sono:

- *AirFreight*: trasporto merci per via aerea.
- *AirMail*: posta aerea.
- *CourierExpress*: corriere espresso.
- *MailExpress*: posta espressa/prioritaria.
- *ParcelPost*: pacco postale.
- *RoadParcelExpress*: corriere.
- *SurfaceMail*: posta ordinaria.

L'elemento **TransportChargesPaymentCode** permette di specificare chi si fa carico dei **costi della spedizione**; i codici ammessi sono:

- *ToBePaidByConsignee*: a cura del destinatario (porto assegnato).
- *ToBePaidByConsignor*: a cura del mittente (porto franco).

3.4.1 Esempi

Le spese di spedizione sono a carico del mittente. Il trasporto è stato effettuato tramite corriere espresso.

```
<MeansOfTransportCode>CourierExpress</MeansOfTransportCode>
<TransportChargesPaymentCode>ToBePaidByConsignor</TransportChargesPaymentCode>
```

3.5 LE CARATTERISTICHE FISICHE E L'IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLO

L'elemento **PackageDetail** permette di specificare il numero di colli presenti nella confezione/contenitore e i codici identificativi di ciascuno di essi. Può essere ripetuto nel caso in cui la spedizione sia composta da confezioni/contenitori di diversa tipologia.



L'elemento **PackageTypeCode** serve per identificare il **tipo di confezione o contenitore**; i codici previsti sono:

- *Carton*: cartone
- *Case*: cassa
- *NotEnclosed*: non confezionato (sfuso)
- *Package* : pacco o scatola
- *Pallet*: bancale
- *Parcel*: pacco postale

Il **numero di pacchi** (colli) presenti nella confezione va indicato nell'elemento **NumberOfPackages**.

Numerazione e contrassegni del pacco vanno specificati nell'elemento complesso **Package** così composto:



In **PackageNumber** va inserito un numero intero progressivo con la funzione di "contatore" dei colli. Nel caso di imballi eterogenei descritti in diverse occorrenze dell'elemento PackageDetail, deve essere rispettato il vincolo dell'univocità e progressività per tutto il messaggio del valore espresso nell'elemento PackageNumber.

In **PackageMark** è possibile specificare l'identificatore stampato o marcato sul pacco.

Con l'elemento **Measure**, infine, è possibile indicarne la dimensione e il peso.

3.5.1 Esempi

La spedizione è composta da 2 pacchi contrassegnati con i codici 354123450000000014 e 354123450000000015, il primo di 22 Kg, il secondo di 50 Kg.

```
<PackageDetail>
   <PackageTypeCode>Package</PackageTypeCode>
   <NumberOfPackages>2</NumberOfPackages>
   <Package>
      <PackageNumber>1</PackageNumber>
      <PackageMark>
         <PackageMarkQualifierCode>MarkBatchNumber</PackageMarkQualifierCode>
```

```
        <PackageMarkValue>354123450000000014</PackageMarkValue>
      </PackageMark>
      <Measure>
        <MeasureTypeCode>TotalGrossWeight</MeasureTypeCode>
        <MeasurementValue>22000</MeasurementValue>
        <MeasureUnitCode>Gram</MeasureUnitCode>
      </Measure>
    </Package>
    <Package>
      <PackageNumber>2</PackageNumber>
      <PackageMark>
        <PackageMarkQualifierCode>MarkBatchNumber</PackageMarkQualifierCode>
          <PackageMarkValue>354123450000000015</PackageMarkValue>
      </PackageMark>
      <Measure>
        <MeasureTypeCode>TotalGrossWeight</MeasureTypeCode>
        <MeasurementValue>50000</MeasurementValue>
        <MeasureUnitCode>Gram</MeasureUnitCode>
      </Measure>
    </Package>
</PackageDetail>
```

La spedizione è composta da 2 pacchi, contrassegnati con i codici 354123450000000014 e 354123450000000015, e da un bancale, contrassegnato con il codice B111738.
Si noti che il numero in <PackageNumber> è progressivo per l'intera spedizione (non riparte da 1 nella seconda occorrenza di <PackageDetail>).

```
<PackageDetail>
   <PackageTypeCode>Package</PackageTypeCode>
   <NumberOfPackages>2</NumberOfPackages>
   <Package>
     <PackageNumber>1</PackageNumber>
     <PackageMark>
       <PackageMarkQualifierCode>MarkBatchNumber</PackageMarkQualifierCode>
       <PackageMarkValue>354123450000000014</PackageMarkValue>
     </PackageMark>
   </Package>
   <Package>
     <PackageNumber>2</PackageNumber>
     <PackageMark>
       <PackageMarkQualifierCode>MarkBatchNumber</PackageMarkQualifierCode>
         <PackageMarkValue>354123450000000015</PackageMarkValue>
     </PackageMark>
   </Package>
   <Package>
</PackageDetail>
<PackageDetail>
   <PackageTypeCode>Pallet</PackageTypeCode>
   <NumberOfPackages>1</NumberOfPackages>
   <Package>
     <PackageNumber>3</PackageNumber>
     <PackageMark>
       <PackageMarkQualifierCode>MarkBatchNumber</PackageMarkQualifierCode>
         <PackageMarkValue>B111738</PackageMarkValue>
     </PackageMark>
   </Package>
</PackageDetail>
```

4 L'ELEMENTO <SUMMARY>

L'elemento Summary identifica l'inizio della **sezione di sommario**, nella quale vengono fornite informazioni riepilogative relative al messaggio corrente.



I totali relativi al peso complessivo dei colli spediti possono essere indicati nell'elemento **TotalWeight** così composto:



In **WeightUnitCode** va specificata l'unità di misura. L'unico valore ammesso è:

- *Grams*=grammi

Il peso può essere indicato alternativamente:

- come peso netto (in **NetWeight**) e opzionalmente come peso lordo (in **GrossWeight**)
- come peso lordo (in **GrossWeight**)

L'elemento **NumberOfLines** è obbligatorio e contiene il numero complessivo di linee dell'avviso di ricevimento di reso: non essendo presente la sezione di dettaglio sarà dunque sempre uguale a zero.

4.1.1 Elementi

Il peso totale della merce resa è di 12 Kg.

```
<Summary>
   <TotalWeight>
      <WeightUnitCode>Gram</WeightUnitCode>
      <GrossWeight>12000</GrossWeight>
   </TotalWeight>
   <NumberOfLines>0</NumberOfLines>
</Summary>
```

5 MESSAGGIO DI ESEMPIO

Il seguente avviso di ricevimento di reso numero 0002733 del 18 giugno 2012, ore 11:00, è inviato dal fornitore all'acquirente.
Contiene il riferimento al numero di avviso di reso (0000145).
Le merci sono state ricevute il 18 giugno 2012.
La spedizione è composta da due colli il cui peso complessivo è 72 Kg.

```
<ReturnsReceivingAdvice Version="2.00" MessageId="00546632001">

   <Header>
      <ReturnsReceivingAdviceNumber>0002733</ReturnsReceivingAdviceNumber>
      <SenderEANLocationCode>8023014000028</SenderEANLocationCode>
      <RecipientEANLocationCode>8023014115326</RecipientEANLocationCode>
      <IssueDateTime>
         <Date>20120618</Date>
         <Time>1100</Time>
      </IssueDateTime>
      <PurposeCode>Original</PurposeCode>
      <ReceivingStatus>Received</ReceivingStatus>
      <ReferenceCoded>
         <ReferenceTypeCode>ReturnsAdviceNumber</ReferenceTypeCode>
         <ReferenceNumber>0000145</ReferenceNumber>
      </ReferenceCoded>
      <DateTimeCoded>
         <DateQualifierCode>GoodsReceiptDateTime</DateQualifierCode>
         <DateTime>
            <Date>20120618</Date>
         </DateTime>
      </DateTimeCoded>
      <SupplierParty>
         <PartyEANLocationCode>8023014000028</PartyEANLocationCode>
      </SupplierParty>
      <BuyerParty>
         <PartyEANLocationCode>8023014115326</PartyEANLocationCode>
      </BuyerParty>
      <ShipToParty>
         <PartyEANLocationCode>8023014000004</PartyEANLocationCode>
      </ShipToParty>
      <PackageDetail>
         <PackageTypeCode>Package</PackageTypeCode>
         <NumberOfPackages>2</NumberOfPackages>
         <Package>
            <PackageNumber>1</PackageNumber>
            <PackageMark>
               <PackageMarkQualifierCode>MarkBatchNumber</PackageMarkQualifierCode>
               <PackageMarkValue>001</PackageMarkValue>
            </PackageMark>
            <Measure>
               <MeasureTypeCode>TotalGrossWeight</MeasureTypeCode>
               <MeasurementValue>22000</MeasurementValue>
               <MeasureUnitCode>Gram</MeasureUnitCode>
            </Measure>
         </Package>
         <Package>
            <PackageNumber>2</PackageNumber>
            <PackageMark>
```

```
            <PackageMarkQualifierCode>MarkBatchNumber</PackageMarkQualifierCode>
            <PackageMarkValue>002</PackageMarkValue>
          </PackageMark>
          <Measure>
            <MeasureTypeCode>TotalGrossWeight</MeasureTypeCode>
            <MeasurementValue>50000</MeasurementValue>
            <MeasureUnitCode>Gram</MeasureUnitCode>
          </Measure>
        </Package>
      </PackageDetail>
    </Header>

    <Summary>
      <TotalWeight>
        <WeightUnitCode>Gram</WeightUnitCode>
        <GrossWeight>72000</GrossWeight>
      </TotalWeight>
      <NumberOfLines>0</NumberOfLines>
    </Summary>

</ReturnsReceivingAdvice>
```